

SAE 10W-30 API SG/CD

Универсальное минеральное моторное масло предназначено для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом и без) импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов, а также легкой коммерческой техники, где производителем рекомендовано применение масла уровня API SG/CD и ниже. Обеспечивает легкий запуск и защиту двигателя в зимний период эксплуатации. Обладает энергосберегающими свойствами и экономит топливо.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Защищает двигатель от износа и коррозии.
- Эффективный пакет присадок обеспечивает высокую окислительную и термическую стабильность масла.
- Моющие свойства масла поддерживают чистоту деталей двигателя на протяжении всего срока его службы.



Артикул	Фасовка
56100	1 л
56000	5 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	75,3
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ГОСТ 33	11,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	145
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	221
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-37
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,2
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	7
Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	875

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем