

И-20А

Индустриальное масло предназначено для использования в гидравлических системах станочного оборудования и автоматических линий прессов, промышленного оборудования для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Используется также в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специальные масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Защищает детали от коррозии, очищает поверхности трения от загрязнений.
- Высокие деэмульгирующие свойства и способность масла предотвращать образование пены.



Артикул	Фасовка
56014	1 л
5564	5 л
5565	10 л
56033	20 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	32
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,01
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-15
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,005
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284	1
Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	871