Масло
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ

И-40А

Индустриальное масло предназначено для использования в гидравлических системах станочного оборудования и автоматических линий прессов, промышленного оборудования для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Используется также в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специальные масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает высоким индексом вязкости.
- Отличные смазывающие свойства.
- Увеличивает срок службы работы оборудования.
- Уменьшает износ и снижает трение между контактирующими деталями.
- Защищает детали от коррозии, поддерживает поверхности трения от загрязнений.

АРТИКУЛ	ФАСОВКА
56015	1 л
5566	5 л
5567	10 л
56034	20 л

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с	ГОСТ 33	65
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,01
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-15
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,005
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284	2
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	880

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем