

TM-2-18 (ТЭп-15) SAE 90 API GL-2

Всесезонное трансмиссионное масло применяется в цилиндрических, конических и червячных передачах, работающих при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме до 130°C. Обеспечивает безупречную работу тракторов и других видов сельскохозяйственной техники, а также в различных машинах и механизмов, для которых требуются масла класса API GL-2.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Хорошие вязкостно-температурные свойства.
- Увеличивает долговечность узлов и агрегатов.
- Надежно защищает детали трансмиссий от коррозии и износа.
- Применяется в условиях умеренных и низких нагрузок.



Артикул	Фасовка
4556	1 л
4557	3 л
4558	5 л
4559	10 л
56035	20 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Класс вязкости	SAE J 306	90
Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	920
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ГОСТ 33	15
Вязкость динамическая при -15 °C, Па·с	ГОСТ 1929	50
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	235
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-17