

ТМ-3-18 (ТСп-15К)

Всесезонное универсальное трансмиссионное масло на минеральной основе предназначено для коммерческой шоссейной и внедорожной техники. Применяется в цилиндрических, конических, спирально-конических и гипоидных передачах, работающих при контактных напряжениях до 2500 МПа и температуре масла в объеме до 150°C. Масло эффективно защищает детали трансмиссии от износа, высокотемпературных отложений, коррозии и предотвращает появление пены.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает отличными свойствами при низких температурах.
- Предотвращает образование отложений при высоких температурах.
- Надежно защищает детали трансмиссий от коррозии и износа.
- Не допускает пенообразования.
- Устойчиво к окислению.



Артикул	Фасовка
56011	3 л
56012	5 л
56013	10 л
56031	20 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Класс вязкости	SAE J 306	90
Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	900
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ГОСТ 33	15,3
Вязкость динамическая при -15 °C, Па·с	ГОСТ 1929	195
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	206
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-17