

ТМ-5-18 (ТАД-17) SAE 80W-90 API GL-5

Всесезонное универсальное трансмиссионное масло на минеральной основе предназначено для коммерческой шоссейной и внедорожной техники. Разработано как для механических КПП, так и для гипоидных передач различных производителей. Масло обладает высокой защитной способностью от износа и задира высоконагруженных зубчатых передач. Отвечает требованиям API GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Надежная защита от коррозии.
- Высокая термоокислительная стабильность.
- Обладает превосходными противоизносными свойствами.
- Препятствует пенообразованию, что гарантирует прочность смазывающей масляной пленки.



Артикул	Фасовка
4555	1 л
4554	3 л
4552	5 л
4551	10 л
56032	20 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Класс вязкости	SAE J 306	90
Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	895
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ГОСТ 33	15,3
Вязкость динамическая при -15 °C, Па·с	ГОСТ 1929	195
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	226
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-24