

ВМГЗ

Всесезонное гидравлическое масло предназначено для систем гидропривода строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных и других машин, работающих при температуре окружающей среды от -30°C до +50°C в зависимости от типа гидронасоса. Обладает высокими антикоррозионными свойствами, что эффективно защищает гидравлические узлы от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает защиту компонентов гидравлических систем от износа при холодном запуске.
- Благодаря высокой антиокислительной стабильности, масло обладает увеличенным сроком службы.
- Совместимо с уже используемыми материалами сальников (уплотнителей) в гидравлических системах.
- Обладает отличной фильтруемостью и устойчивостью к влаге.



Артикул	Фасовка
56029	3 л
56005	5 л
5574	10 л
56030	20 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 50°C, мм²/с	ГОСТ 33	14
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	100
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-45
Плотность при 20°C, кг/м³	ASTM D 4052	852