Масло
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ

ГИДРО-А

Предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей при температуре окружающей среды до -30°С. Может использоваться в гидростатических приводах сельскохозяйственной техники. Масло содержит эффективный пакет присадок, обеспечивающий высокий уровень эксплуатационных свойств масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Формирует устойчивую масляную пленку при высоких температурах.
- Предотвращает появление лаков и отложений на фрикционных поверхностях.
- Уменьшает износ элементов системы за счет высокоэффективного пакета присадок.

АРТИКУЛ	ФАСОВКА
56006	1 л
56007	5 л
56008	10 л

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с	ГОСТ 33	6,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	176
Температура застывания,°С	ГОСТ 20287	-40
Плотность при 20°С, кг/м³	ASTM D 4052	883

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем