Масло
ЦЕПНОЕ

CHAIN OIL

Универсальное всесезонное цепное масло предназначено для смазывания пильных цепей, шин, ведущих звездочек бензопил. Обладает высокой адгезионной способностью. Легко проникает внутрь, обволакивает сочленения цепей без стекания. Обеспечивает надежное смазывание и защиту трущихся элементов, предотвращая коррозию. Не образует смолистых отложений. Работает в температурном диапазоне от -20°С до +150°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные смазывающие свойства.
- Высокая проникающая способность.
- Эффективная защита от износа и коррозии, увеличивает срок службы цепи.
- Сохраняет свои свойства в условиях высоких нагрузок и температур.

АРТИКУЛ	ФАСОВКА
56016	1 л
56017	3 л
56018	5 л

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с	ГОСТ 33	11,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215
Температура застывания,°С	ГОСТ 20287	-25
Плотность при 20°С, кг/м³	ASTM D 4052	887

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем