

SAE 10W-40 API SG/CD

Универсальное полусинтетическое моторное масло применяется для смазывания бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, легкого коммерческого транспорта, а также дизельных двигателей с турбонаддувом и без, в зонах с умеренным климатом, где производителями техники рекомендовано применение масла API SG/CD и ниже. Надежно защищает от износа и окисления, что способствует длительному поддержанию двигателя в идеальном состоянии.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкий запуск холодного двигателя.
- Отличная стойкость к окислению при интенсивном нагреве.
- Образует прочную масляную пленку для оптимальной защиты от задиrow, износа и коррозии.
- Снижает вибрации и шум, возникающий при работе двигателя.



АРТИКУЛ	ФАСОВКА
5568	1 л
56026	4 л
5569	5 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	92,7
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	13,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	147
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-36
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,2
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	7
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	872

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем