Масло моторное ДВУХТАКТНОЕ

ЯРНЕФТЬ®

2Т API ТВ

Минеральное моторное масло для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, предназначенное для различной техники средней мощности. Рекомендовано для использования в двухтактных двигателях с воздушным охлаждением, устанавливаемых на мотоблоках, бензопилах, газонокосилках, мопедах, мотороллерах, гидроциклах и другой прочей двухтактной технике. Сбалансированный пакет присадок обеспечивает маслу превосходные смазывающие свойства и надежную защиту двигателя от износа, продлевая срок его службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уменьшает накопление отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне.
- Обеспечивает быстрое и полное сгорание масла без образования копоти.
- Предотвращает раннее загрязнение свечи зажигания.
- Снижает трение и продлевает срок службы двигателя.
- Надежно защищает от коррозии и ржавчины.
- Минимальное количество дыма.

АРТИКУЛ	ФАСОВКА
5570	1 л

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с	ГОСТ 33	12,55
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	138
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-17
Плотность при 20°С, кг/м³	ASTM D 4052	883
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	1,25
Сульфатная зольность, %	ASTM D 874	0,1

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем