

Масло моторное ДВУХТАКТНОЕ



2T API TC

Универсальное полусинтетическое моторное масло предназначено для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Изготовлено на полусинтетической основе с применением сбалансированного высококачественного беззольного пакета присадок для двухтактных двигателей. Используется в двухтактных двигателях с воздушным охлаждением, устанавливаемых на скутерах, мотоциклах, снегоходах, мотоблоках, бензопилах, газонокосилках и другой технике, где производителем техники рекомендован класс API TC.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает быстрое приготовление топливно-масляной смеси.
- Снижает образование отложений в двигателе и выхлопной системе.
- Способствует уменьшению сбоев в работе свечей зажигания.
- Образует минимальное количество дыма.



Артикул

5571

Фасовка

1 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ГОСТ 33	12,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 33	138
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-15
Плотность при 20°C, кг/м³	ASTM D 4052	883
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	1,6
Сульфатная зольность, %	ASTM D 874	0,13

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем