

## SAE 20W-50 API SG/CD

Минеральное моторное масло предназначено для всесезонного применения в зонах умеренного климата для бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов, а также легкой коммерческой техники, где производителем рекомендовано применение масла уровня API SG/CD и ниже. Обеспечивает прочную масляную пленку в зонах трения на протяжении всего срока службы масла.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Смазочная пленка выдерживает высокие температуры масла.
- Обеспечивает улучшенную защиту двигателя от образования отложений и шлама.
- Предотвращает образование отложений как при высоких, так и при низких температурах на деталях двигателя.
- Обладает отличными антиокислительными и диспергирующими свойствами.



Артикул	Фасовка
56003	1 л
56020	4 л
56004	5 л



### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	143,6
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	16,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	124
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	226
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-21
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,25
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	7
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	894

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем