

SAE 15W-40 API SG/CD

Минеральное моторное масло предназначено для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов, а также легкой коммерческой техники, где производителем рекомендовано применение масла уровня API SG/CD и ниже. Обладает увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и улучшенными защитными характеристиками против коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает эффективными диспергирующими свойствами.
- Высокие антикоррозионные и противозадирные характеристики.
- Хорошая сопротивляемость к окислению.
- Устойчиво к образованию пены.



Артикул	Фасовка
56001	1 л
56019	4 л
56002	5 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	96,7
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ГОСТ 33	13,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	140
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	222
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-30
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,25
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	7
Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	888

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем