

М-8Г2к SAE 20 API CC

Минеральное моторное масло применяется для эксплуатации форсированных автотракторных дизелей отечественного и импортного производства (в грузовых автомобилях, сельскохозяйственной и дорожно-строительной технике) с умеренным турбонаддувом и без наддува, работающих в эксплуатационных условиях, где производителями техники рекомендованы масла API CC и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Снижает износ деталей.
- Превосходная защита от коррозии.
- Высокая устойчивость к окислению.
- Поддерживает в чистоте детали двигателя в процессе эксплуатации.
- Предотвращает образование отложений при высоких температурах.



Артикул	Фасовка
4500	5 л
4501	10 л
56023	20 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ГОСТ 33	8,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	96
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	223
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-29
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,1
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	6,5
Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	868

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем