Масло моторное
ДИЗЕЛЬНОЕ

ЯРНЕФТЬ®

М-8ДМ SAE 20 API CD

Минеральное моторное масло предназначено для применения в высокофорсированных дизельных двигателях, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях, с турбонаддувом и без, отечественного и импортного производства, для смазки которых требуются масла эксплуатационного класса API CD и ниже. Обеспечивает эффективное смазывание дизельных двигателей карьерных самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, тракторов и другой коммерческой техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшенные свойства против износа и коррозии.
- Устойчивость к термоокислению и термическим воздействиям.
- Защищает от образования лака и нагара, а также снижает износ трущихся элементов.
- Предотвращает пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

АРТИКУЛ	ФАСОВКА
4502	5 л
4503	10 л
56022	20 л

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с	ГОСТ 33	8,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	99
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-29
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,3
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	8,2
Плотность при 20°С, кг/м³	ГОСТ 3900	885

Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем