

М-10Г2к SAE 30 API CC

Минеральное моторное масло применяется для летней эксплуатации форсированных автотракторных дизелей отечественного производства (в грузовых автомобилях, сельскохозяйственной и дорожно-строительной технике) с умеренным турбонаддувом и без наддува, работающих в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений, где производителями техники рекомендованы масла эксплуатационного класса API CC и ниже. Применяется также в высокооборотных стационарных дизелях и дизель-генераторах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличенный срок эксплуатации двигателя благодаря эффективным антиоксидантным и антикоррозионным свойствам.
- Защищает от образования нагара и отложений, что обеспечивает чистоту деталей двигателя.
- Улучшает производительность двигателя при высоких нагрузках и температурах.
- Обеспечивает надежную смазку в широком температурном диапазоне.



Артикул	Фасовка
4492	5 л
4493	10 л
56025	20 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	10,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	227
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-21
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,08
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	7
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	892