

М-10ДМ SAE 30 API CD

Минеральное моторное масло предназначено для применения в высокофорсированных дизельных двигателях, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях, с турбонаддувом и без, отечественного и импортного производства, для смазки которых требуются масла эксплуатационного класса API CD и ниже. Обеспечивает эффективное смазывание дизельных двигателей карьерных большегрузных самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, тракторов и прочей коммерческой техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективно защищает от износа.
- Отличные антикоррозийные свойства.
- Высокая термоокислительная стабильность.
- Обладает моющими и диспергирующими свойствами.
- Предотвращает образование нагара, лаков и шламовых отложений.
- Обеспечивает стабильность характеристик при работе в тяжелых условиях.



Артикул	Фасовка
4494	5 л
4495	10 л
56024	20 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ГОСТ 33	11,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	227
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-17
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,3
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	8,2
Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	900